

Aansluitvoorwaarden

Om de machine te kunnen installeren, is het noodzakelijk dat de aansluitpunten voor plaatsing op de juiste manier zijn aangelegd. De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte aanwezig te zijn als de machine. Onze installatietechnicus draagt zorg voor de installatie van de automaat vanaf de wandcontactdoos en het wateraansluitpunt. De apparatuur is geschikt voor binnenshuis (tussen de 1 °C en 32 °C, tot 80% luchtvochtigheid). Neem voor meer informatie contact op met de technische helpdesk op telefoonnummer 0524 512 703.

Elektra

Conform NEN1010

230VAC/50 Hz, 16A uitvoering


- Dubbele wandcontactdoos met randaarde
- Maximaal 1 meter afstand tot de machine
- Maximaal opgenomen vermogen; 3,2 kW



Drinkwateraansluiting

Conform NEN 1006

- 15 mm koperen leiding
- Muurplaat 1/2" inwendig, maximaal 1 meter afstand tot de machine (1)
- Er dient een controleerbare keerklep (2) aangesloten te zijn
- Evenals een stopkraan (3)
- Voor het aansluiten van de machine dient een 1/2" x 3/4" beluchte wasmachinekraan op de muurplaat geplaatst te zijn
- Dynamische druk minimaal 1 bar bij 10 liter/minuut
- Statische druk maximaal 8 bar non-shock



Overige voorwaarden

- Minimaal 30 centimeter tussen aansluitpunt en wandcontactdoos
- De wandcontactdoos mag niet onder het wateraansluitpunt geplaatst zijn
- De machine moet op een aparte electragroep worden geplaatst
- De machine moet rondom minimaal 10 centimeter ruimte vrij zijn voor ventilatie
- De wandcontactdoos dient 60 centimeter vanaf de grond te zijn geplaatst
- Eventuele doorvoeropeningen in werkbladen dienen zelf te worden verzorgd
- Machine wordt op een werkblad of onderzetkast met een maximale hoogte van 95 cm geplaatst